

Acceso a los elementos

Los elementos son datos individuales de la base de datos. Pueden ser cualquier cosa, desde artículos hasta comprobaciones de estado de IoT.

El objeto Item

Los elementos tienen un esquema predefinido. El formato depende completamente de los datos y estructuras definidas.

“ Datos relacionales

De forma predeterminada, el objeto item no contiene datos relacionales anidados. Para recuperar datos anidados, consulte Datos relacionales y parámetros de campo.

Obtener items

Enumera todos los elementos que existen en la colección definida.

Request

```
GET /items/:collection
```

```
SEARCH /items/:collection
```

Si utiliza SEARCH, puede proporcionar un objeto de consulta como cuerpo de la solicitud. Más información sobre [SEARCH](#).

Parámetros de consulta

Admite todos los parámetros de consulta globales.

Datos relacionales

El parámetro Field es necesario para devolver datos relacionales anidados.

Respuesta

Matriz de objetos de elemento hasta límite. Si no hay elementos disponibles, los datos serán una matriz vacía.

Ejemplo

```
SEARCH /items/services
```

Obtener item por ID

Obtén un elemento que exista en la colección definida.

Request

```
GET /items/:collection/:id
```

Parámetros de consulta

Admite todos los parámetros de consulta globales.

Respuesta

Devuelve un objeto de elemento si se proporcionó una clave principal válida.

Ejemplo

```
GET /items/services/15
```

Revisión #1

Creado 23 julio 2025 02:30:29 por Luis Matos

Actualizado 23 julio 2025 02:34:28 por Luis Matos